










































































Grupa	Kod produktu	Zdjęcie	Opis	Uwagi	Cena katalogowa netto (MSRP) PLN
Systemy Turbo-HD					
Kamery Turbo-HD w obudowie tulejowej, obiektyw stałoogniskowy					
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IR(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 92°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 70x149.5mm. Waga 400g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		204 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D1T-IR(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 115°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 70x149.5mm. Waga 400g.		306 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D1T-IR(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 91.3°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 70x149.5mm. Waga 400g.		306 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		277 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D0T-IT5(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 430g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		306 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D1T-IT3(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 91.3°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 700g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		379 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D1T-IT5(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 91.3°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 700g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		433 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D1T-IT5(6mm)(B)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 6mm, kąt widzenia 59.9°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.22x82.05x220.13mm. Waga 700g. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		433 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D5T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dioda typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, strefa prywatności: 8 stref, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, WB (ATW/AWC-SET/ręczny), BLC, Smart IR, zoom cyfrowy (62x), Defog, Smart D-ZOOM, sterowanie po kablu koncentrycznym: Pelco-C (CVBS), Hikvision-C (HD-TVI); dwa złącza wideo (HD-TVI, CVBS), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 94.6x83x210.8mm. Waga około 700g. Zasilanie 12VDC.		763 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D5T-IT5(3.6mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, diody typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, strefa prywatności: 8 stref, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, WB (ATW/AWC-SET/ręczny), BLC, Smart IR, zoom cyfrowy (62x), Defog, Smart D-ZOOM, sterowanie po kablu koncentrycznym: Pelco-C (CVBS), Hikvision-C (HD-TVI); dwa złącza wideo (HD-TVI, CVBS), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.6°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 105x104.8x263.1mm. Waga około 600g. Zasilanie 12VDC.		843 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D7T-IT(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		291 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D7T-IT(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		291 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D7T-IT1(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		320 zł











Analog HD TVI	DS-2CE16D7T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		350 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D7T-IT5(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		393 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT(2.8mm)(B)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		306 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT(3.6mm)(B)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		306 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT3(2.8mm)(B)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		364 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT3(3.6mm)(B)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		364 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F1T-IT5(3.6mm)(B)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		410 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm/F1.2, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		433 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 58.5x55.5x153.6mm. Waga około 370g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		433 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm/F1.2, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		513 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT3(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm/F1.2, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		513 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT5(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm/F1.2, kąt widzenia 67.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 86.7x81.6x226mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		570 zł
Kamery Turbo-HD w obudowie tulejowej, obiektyw zmiennoogniskowy					
Analog HD TVI	DS-2CE16D1T-VFIR3(2.8-12mm)(B)		Kamera Turbo HD Hikvision w obudowie tulejowej, Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 114.5°-35.1°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x84.8x269.6mm. Waga 1kg. Zakres temperatur: -40°-60°. Zasilanie 12VDC.		524 zł








Analog HD TVI	DS-2CE16D1T-AVFIR3(2.8-12mm)(B)		Kamera Turbo HD Hikvision w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 114.5°~35.1°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x84.8x269.6mm. Waga 1kg. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC/24VAC.		593 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D1T-AIR3Z		Kamera Turbo HD Hikvision w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 114.5°~35.1°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x84.8x269.6mm. Waga około 1kg. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC/24VAC.		661 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D5T-VFIT3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m (regulowana soczewka proporcjonalnie do ogniskowej), dioda typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, strefa prywatności: 8 stref, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, WB (ATW/AWC-SET/ręczny), BLC, Smart IR, zoom cyfrowy (62x), Defog, Smart D-ZOOM, sterowanie po kablu koncentrycznym: Pelco-C (CVBS), Hikvision-C (HD-TVI); dwa złącza wideo (HD-TVI, CVBS), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 103°-32.1°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 300.82x100.76x107.55mm. Waga około 1550g. Zasilanie 12VDC.		912 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D5T-AVFIT3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m (regulowana soczewka proporcjonalnie do ogniskowej), dioda typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, strefa prywatności: 8 stref, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, WB (ATW/AWC-SET/ręczny), BLC, Smart IR, zoom cyfrowy (62x), Defog, Smart D-ZOOM, sterowanie po kablu koncentrycznym: Pelco-C (CVBS), Hikvision-C (HD-TVI); dwa złącza wideo (HD-TVI, CVBS), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 103°-32.1°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 300.82x100.76x107.55mm. Waga około 1550g. Zasilanie 12VDC/24VAC.		957 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D5T-AIR3ZH(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, WDR 120dB, strefa prywatności: 8 stref, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, WB (ATW/AWC-SET/ręczny), BLC, Smart IR, zoom cyfrowy (62x), Defog, Smart D-ZOOM, sterowanie po kablu koncentrycznym: Pelco-C (CVBS), Hikvision-C (HD-TVI); dwa złącza wideo (HD-TVI, CVBS), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 103°-32.1°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia, wbudowana grzałka. Wymiary: 92x84.8x269.6mm. Waga około 900g. Temperatura pracy: -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		1 003 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D7T-IT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 35.1°~114.5°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x84.8x269.6mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		593 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D7T-AIT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 35.1°~114.5°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 92x84.8x269.6mm. Waga około 680g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		649 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-IT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 92x84.8x269.6mm, Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C~60°C Zasilanie 12 VDC.		820 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16F7T-AIT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 92x84.8x269.6mm, Waga około 900g. Temperatura pracy -40°C~60°C Zasilanie 12 VDC/24VAC		866 zł
Analog HD TVI	DS-2CE16D9T-AIRAZH(5-50mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1080p. Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 150m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, Defog, SMART D-ZOOM, 8 stref prywatności, 8 stref detekcji ruchu, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu moto-zoom: 5-50mm, kąt widzenia 59.8°~6.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary 313.5x100.8x107.3mm. Wyjście wideo niskiej rozdzielczości. Waga około 1650g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 24VAC.		1 390 zł
Kamery Turbo-HD w obudowie kopułowej i turrel					












Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRMM(3.6mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary $\Phi 89.6 \times 65.4$ mm. Waga 250g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		175 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRM(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary $\Phi 89.6 \times 59.1$ mm. Waga 340g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		204 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IRM(3.6mm)(B)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 82.2°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary $\Phi 89.6 \times 59.1$ mm. Waga 340g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		204 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D1T-IRM(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w metalowej obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 115°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary $\Phi 89.5 \times 69.8$ mm. Waga 340g.		306 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D1T-IR3Z		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw mototozoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 114.5°~35.1°. 3-osiowa regulacja położenia, IP66. Wymiary $\Phi 130.54 \times 102.4$ mm. Waga około 710g. Zasilanie 12VDC.		593 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D5T-IRM(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie typu eyeball. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, WDR 120dB, strefa prywatności: 8 stref, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, WB (ATW/AWC-SET/ręczny), BLC, Smart IR, zoom cyfrowy (62x), Defog, Smart D-ZOOM, sterowanie po kablu koncentrycznym: Pelco-C (CVBS), Hikvision-C (HD-TVI); dwa złącza wideo (HD-TVI, CVBS), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary $\Phi 89.6 \times 59.1$ mm. Waga około 340g. Zasilanie 12VDC.		604 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie typu Eyeball . Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary $\Phi 110 \times 93.2$ mm. Waga 350g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		277 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D0T-IT3(6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie typu Eyeball . Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR, obiektyw: 6mm, kąt widzenia 54°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary $\Phi 110 \times 93.2$ mm. Waga 350g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		277 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D1T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo HD w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, diody typu EXIR, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 105.8°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary $\Phi 110 \times 93.2$ mm. Waga 350g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		364 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D1T-IT3(3.6mm)(B)		Kamera Turbo HD w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, diody typu EXIR, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 91.3°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary $\Phi 110 \times 93.2$ mm. Waga 350g. Zakres temperatur: -40°~60°. Zasilanie 12VDC.		364 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D5T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu Eyeball. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, diody typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, strefa prywatności: 8 stref, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, WB (ATW/AWC-SET/ręczny), BLC, Smart IR, zoom cyfrowy (62x), Defog, Hikvision-C (HD-TVI); dwa złącza wideo (HD-TVI, CVBS), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103.5°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary $\Phi 114.6 \times 89.1$ mm. Waga około 450g. Zasilanie 12VDC.		741 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D1T-VFIR3(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 114.5°~35.1°. 3-osiowa regulacja położenia, IP66. Wymiary $\Phi 130.54 \times 102.4$ mm. Waga około 410g. Zasilanie 12VDC.		513 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D5T-VFIT3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m (regulowana soczewka proporcjonalnie do ogniskowej), dioda typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, strefa prywatności: 8 stref, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, WB (ATW/AWC-SET/ręczny), BLC, Smart IR, zoom cyfrowy (62x), Defog, Smart D-ZOOM, sterowanie po kablu koncentrycznym: Pelco-C (CVBS), Hikvision-C (HD-TVI); dwa złącza wideo (HD-TVI, CVBS), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 103°~32.1°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary $\Phi 130.54 \times 93.24$ mm. Waga około 670g. Zasilanie 12VDC.		855 zł












Analog HD TVI	DS-2CE56D7T-ITM(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		291 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D7T-IT1(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		306 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D7T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		335 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F1T-ITM(2.8mm)(B)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		306 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F1T-IT1(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		320 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F1T-IT3(2.8mm)(B)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		350 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-ITM(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 91x82.6x68.3mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		433 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-IT1(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		479 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-IT3(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turrel. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 84°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ110x93.2mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		501 zł
Kamery Turbo-HD w obudowie kopułkowej					
Analog HD TVI	DS-2CE56D1T-VP1R(2.8mm)(B)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 105.8°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ111x82.4mm. Waga 550g. Zasilanie 12VDC.		350 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D1T-VP1R3(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm@F1.4, kąt widzenia 114.5°-35.1°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ145.2x124.1mm. Waga 1300g. Zasilanie 12VDC.		661 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D1T-VP1R3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z moto-zoom: 2.8-12mm@F1.4, kąt widzenia 114.5°-35.1°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ145.2x124.1mm. Waga 1300g. Zasilanie 12VDC.		741 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D1T-AVF1R(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm@F1.4, kąt widzenia 114.5°-35.1°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ136x101.94mm. Waga około 600g. Zasilanie 12VDC/24VAC.		593 zł












Analog HD TVI	DS-2CE56D1T-AVPIR3(2.8-12mm)(B)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 2 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, BLC (Auto, użytkownika, jedno dotknięcie 8000K, 6000K, 4200K, 3000K), BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 114.5°-35.1°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ 145.2x124.1mm. Waga około 1.3kg. Zasilanie 12VDC/24VAC		718 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D5T-VP1R3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, WDR 120dB, strefa prywatności: 8 stref, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, WB (ATW/AWC-SET/ ręczny), BLC, Smart IR, zoom cyfrowy (62x), Defog, Smart D-ZOOM, sterowanie po kablu koncentrycznym: Pelco-C (CVBS), Hikvision-C (HD-TVI); dwa złącza wideo (HD-TVI, CVBS), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 103°-32.1°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. IP66, IK10. Wymiary: Φ 145.3x124.2mm. Waga około 1300g. Temperatura pracy -30°C-60°C. Zasilanie 12VDC.		957 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D5T-AIR3(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 8 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, HSBLC, WDR (120dB) lustrzane odbicie, Defog, Smart D-ZOOM, BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), wyjście wideo niskiej rozdzielczości obiektyw z moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 103°-32.1°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ 136x101mm. Waga około 560g. Zasilanie 12VDC/24VAC.		991 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D5T-AVPIR3		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, WDR 120dB, strefa prywatności: 8 stref, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, WB (ATW/AWC-SET/ ręczny), BLC, Smart IR, zoom cyfrowy (62x), Defog, Smart D-ZOOM, sterowanie po kablu koncentrycznym: Pelco-C (CVBS), Hikvision-C (HD-TVI); dwa złącza wideo (HD-TVI, CVBS), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 103°-32.1°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. IP66, IK10. Wymiary: Φ 145.3x124.2mm. Waga około 1300g. Temperatura pracy -30°C-60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.		1 003 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D5T-AVPIR3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 8 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, HSBLC, WDR (120dB), lustrzane odbicie, Defog, Smart D-ZOOM, BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), wyjście wideo niskiej rozdzielczości obiektyw z moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 103°-32.1°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ 145.3x124.2mm. Klasa szczelności IP66, IK10. Waga około 1350g. Zasilanie 12VDC/24VAC.		1 082 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D5T-AVPIR3ZH(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, strefa prywatności: 8 strefy, detekcja ruchu: 4 strefy, AGC, DNR, HSBLC, WDR (120dB), lustrzane odbicie, Defog, Smart D-ZOOM, BLC, Smart IR, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), wyjście wideo niskiej rozdzielczości obiektyw z moto-zoom: 2.8-12mm/F1.4, kąt widzenia 103°-32.1°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ 145.3x124.2mm. Klasa szczelności IP66, IK10. Grzałka. Waga około 1350g. Zasilanie 12VDC/24VAC.		1 117 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D7T-VPIT(2.8mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 103°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ 111x82.5mm, waga 350g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		335 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D7T-ITZ(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 35.1°-114.5°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ 136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C-60°C, Zasilanie 12 VDC.		593 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D7T-IT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 35.1°-114.5°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.3x123.9x111.4mm, waga 750g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12VDC		593 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D7T-AITZ(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 35.1°-114.5°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ 136x102mm, waga 600g. Temperatura pracy -40°C-60°C, Zasilanie 12 VDC/ 24VAC		649 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56D7T-VPIT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułkowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 35.1°-114.5°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ 145.2x124.1mm, waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C-60°C. Zasilanie 12 VDC.		718 zł









Analog HD TVI	DS-2CE56D7T-AVPIT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1080p, Przetwornik 2MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, WDR 120dB, Smart IR, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, sterowanie po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw typu motozoom: 2.8-12mm, kąt widzenia 35.1°~114.5°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ145.2x124.1mm, waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC/24VAC		855 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-VPIT(3.6mm)		Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia 67.8°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary Φ111x82.5mm. Waga około 350g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.		490 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-ITZ(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: φ136mm×102mm. Waga około 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC.		786 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-IT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. IP66, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: 134.3x123.9x111.4. Waga około 750g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC		786 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-AITZ(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: φ136mm×102mm. Waga około 600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC/24VAC.		855 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-VPIT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ145.2x124.1. Waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC.		912 zł
Analog HD TVI	DS-2CE56F7T-AVPIT3Z(2.8-12mm)		Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kopułowej. Rozdzielczość 1920x1536@18kl/s, Przetwornik 3MP CMOS, czułość: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc ICR, Smart IR, WDR 120dB, AGC, DNR, WB (ATW/MWB), BLC, OSD sterowane po kablu koncentrycznym Hikvision-C (HD-TVI), obiektyw z motozoom: 2.8-12mm/F1.2, kąt widzenia 26.8°~83°. IP66, IK10, 3-osiowa regulacja położenia. Wymiary: Φ145.2x124.1. Waga około 1600g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12 VDC/24VAC.		980 zł
Kamery Turbo-HD obrotowe PTZ					
PTZ HD TVI	DS-2AE4123T-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1280x720, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 23x (ogniskowa 4-92mm), kąt widzenia od 49° (zoom blisko) do 2.2° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.4-F3.75 Funkcje: AGC, BLC, DWDR, 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D - autonegocjacja), wyjście analogowe PAL, wej./wyj. alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ185×330mm, waga około 4kg. Zasilanie 24VAC.		2 040 zł
Analog PTZ Outdoor	DS-2AE4223T-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 23x (ogniskowa 4-92mm), kąt widzenia od 49° (zoom blisko) do 2.2° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.4-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, BLC, DWDR, 3D DNR, EIS, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D - autonegocjacja), wyjście analogowe PAL, wej./wyj. alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ185×330mm, waga około 2kg. Zasilanie 24VAC.		2 609 zł
Analog PTZ Indoor	DS-2AE4223T-A3		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 23x (ogniskowa 4-92mm), kąt widzenia od 49° (zoom blisko) do 2.2° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.4-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, BLC, DWDR, 3D DNR, EIS, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 0° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D - autonegocjacja), wyjście analogowe PAL, wej./wyj. alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Wersja wewnętrzna. Wymiary: Φ185×330mm, waga około 2kg. Zasilanie 24VAC.		2 609 zł













Analog PTZ Outdoor	DS-2AE4223TI-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.4, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 100m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 23x (ogniskowa 4-92mm), kąt widzenia od 49° (zoom blisko) do 2.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.4-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, DWDR, 3D DNR, BLC, EIS, Smart IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), ilość tras: do 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary:Φ164.5x295mm, waga około 2kg. Zasilanie 24VAC.		2 700 zł
Analog PTZ Outdoor	DS-2AE5037-A		Kamera analogowa PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 700 linii, przetwornik: 1/3" CCD, czułość: tryb kolorowy: 0.02 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.002 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 37x (ogniskowa 3.2-118.4mm), kąt widzenia od 58° (zoom blisko) do 1.7° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F4.4, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, BLC, DWDR, 3D DNR, EIS, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (w presece 300°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (w presece 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 10 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 5. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C, Pelco-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220x305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC.		3 202 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE5123T-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1280x720@60k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.4, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.4, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 23x (ogniskowa 4-92mm), kąt widzenia od 49° (zoom blisko) do 2.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.4-F3.5, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, BLC, DWDR, 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (w presece 300°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (w presece 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220x305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC.		2 609 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE5123TI-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość 1280x960@30k/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.4, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 23x (ogniskowa 4-92mm), kąt widzenia od 49° (zoom blisko) do 2.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.4-F3.5. Funkcje: AGC, DWDR, 3D DNR, Smart IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 400°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL, wej./wyj. alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary:Φ185x330mm, waga około 4kg. Zasilanie 24VAC.		3 054 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE5223TI-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość 1920x1080, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.4, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.4, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 23x (ogniskowa 4-92mm), kąt widzenia od 49° (zoom blisko) do 2.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.4-F3.5. Funkcje: AGC, DWDR, 3D DNR, Smart IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 400°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL, wej./wyj. alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary:Φ185x330mm, waga około 4kg. Zasilanie 24VAC.		3 635 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE5230T-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.4, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.4, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4-120mm), kąt widzenia od 58° (zoom blisko) do 1.7° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.4-F4.0, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, BLC, DWDR, 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 300°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 200°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL, wej./wyj. alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary:Φ220x305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC.		3 783 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE5230T-A3		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30k/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.4, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.4, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4-120mm), kąt widzenia od 58° (zoom blisko) do 1.7° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.4-F4.0, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, BLC, DWDR, 3D DNR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 300°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 200°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL, wej./wyj. alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. IK19. Wymiary: Φ183.4x243mm(wew)/Φ245x236mm(podsufitowy), waga około 3kg. Zasilanie 24VAC.		3 783 zł














PTZ HD TVI	DS-2AE7123TI-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1280x720@60kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 120m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 23x (ogniskowa 4-92mm), kąt widzenia od 49° (zoom blisko) do 2.2° (zoom daleki), światłociemność: F1.4-F3.5. Funkcje: AGC, DWDR, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diod IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 240°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 200°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC.		3 487 zł
PTZ HD TVI	DS-2AE7230TI-A		Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision. Rozdzielczość max. 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 120m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4-120mm), kąt widzenia od 58° (zoom blisko) do 1.7° (zoom daleki), światłociemność: F1.6-F4.4, zoom cyfrowy 16x. Funkcje: AGC, DWDR, BLC, 3D DNR, autoadaptacja diod IR, 8 stref prywatności. Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 240°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 200°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 256, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy: max. 4. Sterowanie: koncentryk (Hikvision-C), RS-485 (Hikvision, Pelco-P/D- autonegocjacja), wyjście analogowe PAL. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC.		4 512 zł
Rejestratory Turbo-HD (seria 71)					
DVR HD-TVI71	DS-7104HGHI-F1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa około: 0.8kg. Zasilanie 12VDC.		393 zł
DVR HD-TVI71	DS-7104HQHI-F1/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/PAL), max. parametry zapisu: 3MP@25kl/s LITE mode (dla pierwszego kanału) 1080p@25kl/s, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa około: 0.8kg. Zasilanie 12VDC.		547 zł
DVR HD-TVI71	DS-7108HGHI-F1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa około: 0.8kg. Zasilanie 12VDC.		627 zł
DVR HD-TVI71	DS-7108HQHI-F1/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/PAL), max. parametry zapisu: 3MP (dla pierwszych dwóch kanałów) 1080p@25kl/s, 3MP (dla pierwszych dwóch kanałów) 1080p@25kl/s (LITE mode), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 200/200/45mm, masa około: 0.8kg. Zasilanie 12VDC.		855 zł
DVR HD-TVI71	DS-7116HGHI-F1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, mini obudowa 1U, wymiary: 285/210/45mm, masa około: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.		991 zł
DVR HD-TVI71	DS-7116HQHI-F1/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/PAL), max. parametry zapisu: 3MP (dla wejść od 1 do 4), 1080p@12kl/s (w trybie LITE 25kl/s), kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB, 1xRJ45 (10M/100M/1000M), wyjście HDMI(4K)/VGA(2K), dwa strumienie, mini obudowa 1U, wymiary: 285/210/45mm, masa: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.		1 379 zł
Rejestratory Turbo-HD 4 kanałowe (seria 72)					
DVR HD TVI	DS-7204HGHI-F1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia jednej kamery IP o rozdzielczości 960p, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1.2kg. Zasilanie 12VDC.		479 zł
DVR HD TVI	DS-7204HGHI-F1/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia jednej kamery IP o rozdzielczości 960p, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1.2kg. Wejścia alarmowe 4, wyjścia alarmowe 1. Zasilanie 12VDC.		615 zł
DVR HD TVI	DS-7204HGHI-SH(EU)(B)		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 1920x1080@12kl/s, 1280x720@25kl/s; kompresja H.264; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA (1920x1080), 1xRJ-45(10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. Waga około 1.5kg. Zasilanie 12VDC.		672 zł












DVR HD TVI	DS-7204HGHI-SH/A(EU)(B)		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 1920x1080@12kl/s, 1280x720@25kl/s; kompresja H.264; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA (1920x1080), 1xRJ-45(10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wyszukiwanie VCA. Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.5kg. Zasilanie 12VDC.		752 zł
DVR HD TVI	DS-7204HQHI-SH/A(EU)(B)		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA (1920x1080), 1xRJ-45(10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wyszukiwanie VCA. Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.5kg. Zasilanie 12VDC.		1 037 zł
DVR HD TVI	DS-7204HQHI-F1/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/960H/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@25kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 2 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x290x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		627 zł
DVR HD TVI	DS-7204HQHI-F1/N/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/960H/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@25kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 1 kanału IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Analityka dla 2 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x290x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		684 zł
DVR HD TVI	DS-7204HUHI-F1/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP@15kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał). Sumaryczne pasmo 96Mbps. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 4/1. 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.5kg. Zasilanie 12VDC.		877 zł
DVR HD TVI	DS-7204HUHI-F2/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP@15kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy). Wyjście monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Analityka: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. Waga około 1.5kg. Zasilanie 12VDC.		1 026 zł
Rejestratory Turbo-HD 8 kanałowe (seria 72)					
DVR HD TVI	DS-7208HGHI-F1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1kg. Zasilanie 12VDC.		763 zł
DVR HD TVI	DS-7208HGHI-F1/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około: 1kg. Wejścia alarmowe: 8, wyjście alarmowe: 2. Zasilanie 12VDC.		969 zł
DVR HD TVI	DS-7208HGHI-F2		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 380/320/48mm, masa około: 2kg. Zasilanie 12VDC.		1 026 zł
DVR HD TVI	DS-7208HGHI-F2/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 380/320/48mm, masa około: 2kg. Wejścia alarmowe: 8, wyjście alarmowe: 2. Zasilanie 12VDC.		1 094 zł
DVR HD TVI	DS-7208HGHI-SH/A(EU)(B)		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 1920x1080@12kl/s, 1280x720@25kl/s; kompresja H.264; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale, funkcja VCA. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA (1920x1080), 1xRJ-45(10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm. waga około 1.5kg. Zasilanie 12VDC.		1 174 zł












DVR HD TVI	DS-7208HQHI-F1/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/960H/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@25kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analitka dla 2 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x290x48mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	934 zł
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-F1/N/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/960H/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@25kl/s (dla pierwszego wejścia), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Analitka dla 2 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x290x48mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	991 zł
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-F2/N/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/960H/PAL), max. parametry zapisu (Lite mode): 3MP@25kl/s (dla dwóch pierwszych wejść), 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy). Wyjście monitorowe HDMI/VGA/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Analitka dla 2 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x290x48mm, waga około 2kg, Zasilanie 12VDC.	1 162 zł
DVR HD TVI	DS-7208HQHI-SH/A(EU)(B)		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 1920x1080@30kl/s, kompresja H.264; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy). Wyjście monitorowe HDMI/VGA (1920x1080), 1xRJ-45(10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Funkcja Smart Search, VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x290x48mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	1 732 zł
DVR HD TVI	DS-7208HUHI-F1/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP@15kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Analitka: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 315x242x45mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	1 402 zł
DVR HD TVI	DS-7208HUHI-F2/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP@15kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy). Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około 1.2kg. Wejścia alarmowe: 16, wyjście alarmowe: 4. Zasilanie 12VDC.	1 561 zł
Rejestratory Turbo-HD 16 kanałowe (seria 72)				
DVR HD TVI	DS-7216HGHI-F1		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około 1.2kg. Zasilanie 12VDC.	1 174 zł
DVR HD TVI	DS-7216HGHI-F1/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 260/222/45mm, masa około 1.2kg. Wejścia alarmowe: 16, wyjście alarmowe: 4. Zasilanie 12VDC.	1 413 zł
DVR HD TVI	DS-7216HGHI-F2		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 380/320/48mm, masa około 2kg. Zasilanie 12VDC.	1 447 zł
DVR HD TVI	DS-7216HGHI-F2/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 1080p@12kl/s (HD-TVI-LM), 720p@25kl/s (dla wszystkich standardów), możliwość podłączenia dwóch kamer IP o rozdzielczości 1080, kompresja H.264/H.264+, wejście/wyjście audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 2xUSB 2.0, 1xRJ45 (10M/100M), wyjście HDMI/VGA (1920x1080), dwa strumienie, funkcja Smart Search, wymiary: 380/320/48mm, masa około 2kg. Wejścia alarmowe: 16, wyjście alarmowe: 4. Zasilanie 12VDC.	1 698 zł
DVR HD TVI	DS-7216HGHI-SH/A(EU)(B)		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 1920x1080@12kl/s, 1280x720@25kl/s; kompresja H.264; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 1/1, 2 interfejsy SATA (dyski do 6TB każdy). Wyjście monitorowe HDMI/VGA (1920x1080), 1xRJ-45(10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1U, Wymiary: 380x290x48mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.	2 040 zł












DVR72	DS-7216HQHI-F1/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 3MP (dla wejść od 1 do 4), 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 2/1, 1 interfejs SATA (dysk do 6TB). Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(2K)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Analityka dla 2 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x290x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		1 618 zł
DVR HD TVI	DS-7216HQHI-F2/N/A		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 3MP (dla wejść od 1 do 4), 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 2/1, 2 interfejsy SATA (dyski do 6TB każdy). Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(2K)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Analityka dla 2 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x290x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		1 926 zł
DVR HD TVI	DS-7216HUHI-F2/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP@15k/s, 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia do 18 kanałów IP (max. 8MP), pasmo sumaryczne: 144Mbps (wej. 76Mbps), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (dyski do 6TB każdy). Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(1920x1080)/CVBS(PAL), niezależne wyjścia HDMI i VGA, 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.		2 814 zł
Rejestratory Turbo-HD (seria 73)					
DVR HD TVI	DS-7304HQHI-F4/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP@12k/s (LITE mode on: 25k/s), 1920x1080@12k/s (25k/s); kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 6 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 4 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1xeSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xRS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Analityka dla dwóch kanałów analogowych: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 240VAC.		2 666 zł
DVR HD TVI	DS-7304HUHI-F4/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP@15k/s, 1920x1080@30k/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 6 kanałów IP (max. 8MP na kanał), pasmo sieciowe: 200Mbps, odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 5(w tym jedno jako intercom)/1, 4 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), RAID (0, 1, 5, 6, 10), 1xeSATA. Wyjście monitorowe HDMI2(4K)/HDMI1+VGA(1920x1080)/CVBS(PAL), 2xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Analityka dla kanałów analogowych: przekroczenie linii, detekcja intruza, jeden kanał zliczanie ludzi i mapa ciepła; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 445x390x70mm. waga około 2kg. Zasilanie 240VAC.		4 079 zł
DVR HD TVI	DS-7308HQHI-F4/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP@12k/s (LITE mode on: 25k/s), 1920x1080@12k/s (25k/s); kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 10 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 4 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1xeSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xRS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Analityka dla dwóch kanałów analogowych: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380x320x48mm. waga około 2kg. Zasilanie 230VAC.		3 145 zł
DVR HD TVI	DS-7308HUHI-F4/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP@15k/s, 1920x1080@30k/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 10 kanałów IP (max. 8MP na kanał), pasmo sieciowe: 200Mbps, odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 5(w tym jedno jako intercom)/1, 4 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), RAID (0, 1, 5, 6, 10), 1xeSATA. Wyjście monitorowe HDMI2(4K)/HDMI1+VGA(1920x1080)/CVBS(PAL), 2xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Analityka dla kanałów analogowych: przekroczenie linii, detekcja intruza, jeden kanał zliczanie ludzi i mapa ciepła; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 445x390x70mm. waga około 2kg. Zasilanie 240VAC.		4 558 zł
DVR HD TVI	DS-7316HQHI-F4/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP (dla wejść od 1 do 4), 1920x1080@25k/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia do 18 kanałów IP (max. 4MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 4/2, 4 interfejsy SATA (dyski do 6TB każdy), 1 x eSATA. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(1920x1080)/CVBS(PAL), niezależne wyjścia HDMI i VGA, 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xRS-485 (PTZ+KB), RS-232. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Analityka dla 2 kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza; wyszukiwanie VCA. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 240VAC.		3 760 zł












DVR HD TVI	DS-7316HUHI-F4/N		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/960H/PAL), max. parametry zapisu: 3MP@15kl/s, 1920x1080@30kl/s; kompresja H.264/H.264+; możliwość podłączenia 18 kanałów IP (max. 8MP na kanał), pasmo sieciowe: 260Mbps, odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie. Wejścia/wyjścia audio: 5(w tym jedno jako intercom) 1, 4 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), RAID (0, 1, 5, 6, 10), 1xeSATA. Wyjście monitorowe HDMI(2/4K)/HDMI1+VGA(1920x1080)/CVBS(PAL), 2xRJ-45 (10M/100M/1000M), 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Analizy dla kanałów analogowych: przekroczenie linii, detekcja intruza, jeden kanał zliczanie ludzi i mapa ciepła; wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 2kg. Zasilanie 240VAC. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 240VAC.	5 333 zł
DVR HD TVI	DS-7324HGHI-SH		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 24 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/PAL), max. parametry zapisu 1080p@15kl/s, 720p30kl/s; kompresja H.264; możliwość podłączenia do 32 kanałów IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 5/1 (jedno wejście interkomowe), 4 interfejsy SATA (dyski do 4TB każdy), 1 x eSATA. Wyjście monitorowe HDMI/VGA: 1920x1080, CVBS/PAL, 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 3xUSB 2.0, 2xRS-485 (PTZ+KB), RS-232. Wej./wyj. alarmowe: 16/4; Wyszukiwanie VCA. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 240VAC.	5 173 zł
DVR HD TVI	DS-7332HGHI-SH		Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 32 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/PAL), max. parametry zapisu 1080p@15kl/s, 720p30kl/s; kompresja H.264; możliwość podłączenia do 32 kanałów IP (max. 2MP na kanał), odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Wejścia/wyjścia audio: 5/1 (jedno wejście interkomowe), 4 interfejsy SATA (dyski do 4TB każdy), 1 x eSATA. Wyjście monitorowe HDMI/VGA: 1920x1080, CVBS/PAL, 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 3xUSB 2.0, 2xRS-485 (PTZ+KB), RS-232. Wej./wyj. alarmowe: 16/4; Wyszukiwanie VCA. Wymiary: 445x390x70mm, waga około 5kg. Zasilanie 240VAC.	6 119 zł
Rejestratory hybrydowe				
HVR76	DS-7604HUHI-F1/N		Rejestrator hybrydowy Hikvision: 4 wejścia BNC (HD-TVI, AHD, HD-CVI, PAL/NTSC), max. parametry nagrywania: 3MP@15kl/s, 1080p@30kl/s. Pasma sumaryczne 96Mbps, 4 kanały IP (max. 8), obsługa do 8MP. Odtwarzanie w podziale. Wyjście monitorowe HDMI/VGA@1920x1080, 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (100Mbps), RS-485 (PTZ). Wej./wyj. audio 4/1, wej./wyj. alarmowe 4/1, wyjście analogowe BNC. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315x242x45mm. Waga poniżej 2kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.	991 zł
HVR76	DS-7608HUHI-F2/N		Rejestrator hybrydowy Hikvision: 8 wejść BNC (HD-TVI, AHD, HD-CVI, PAL/NTSC), max. parametry nagrywania: 3MP@15kl/s, 1080p@30kl/s. Pasma sumaryczne 128Mbps, 8 kanałów IP (max. 16), obsługa do 8MP. Odtwarzanie w podziale. Wyjście monitorowe HDMI@3840x2160, VGA@1920x1080 (niezależne), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000Mbps), RS-485 (PTZ). Wej./wyj. audio 4/1, wej./wyj. alarmowe 8/4, wyjście analogowe BNC. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x320x48mm. Waga poniżej 2kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.	1 629 zł
HVR76	DS-7616HUHI-F2/N		Rejestrator hybrydowy Hikvision: 16 wejść BNC (HD-TVI, AHD, HD-CVI, PAL/NTSC), max. parametry nagrywania: 3MP@15kl/s, 1080p@30kl/s. Pasma sumaryczne 144Mbps, 16 kanałów IP (max. 32), obsługa do 8MP. Odtwarzanie w podziale. Wyjście monitorowe HDMI@3840x2160, VGA@1920x1080 (niezależne), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000Mbps), RS-485 (PTZ). Wej./wyj. audio 4/1, wej./wyj. alarmowe 16/4, wyjście analogowe BNC. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x320x48mm. Waga poniżej 2kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.	2 917 zł
Systemy IP				
Kamery IP w obudowie tulejowej, obiektyw stałogniskowy				
IPC R2 Bullet	DS-2CD2010F-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 1.3 MP (max. 1280x960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	501 zł
IPC R2 Bullet	DS-2CD2020F-I(4mm) C		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	570 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2022WD-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w metalowej obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	752 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2042WD-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	820 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2052-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 5 MP (max. 2560x1920@20kl/s; 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	957 zł
Kamery IP w obudowie kopułowej, obiektyw stałogniskowy				
IPC R2 Dome Indoor	DS-2CD2110F-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 1.3 MP (max. 1280x960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	501 zł







IPC R2 Dome Indoor	DS-2CD2120F-I(2.8mm)(DT)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. Uchwyt w zestawie.	570 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2122FWD-I(2.8mm)(T)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	752 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2122FWD-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	752 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2122FWD-IS(2.8mm)(T)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wejście/wyjście alarmowe audio. Zasilanie 12VDC/PoE.	820 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2122FWD-IWS(2.8mm)(T)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wejście/wyjście alarmowe audio, wbudowany mod. Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.	889 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2142FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	820 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2142FWD-IS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.	866 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2142FWD-IWS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4 MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1, wbudowany mod. Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.	946 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2152F-I(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@20kl/s; 2048×1536@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB. Zasilanie 12VDC/PoE.	957 zł
IPC R6 Dome Indoor	DS-2CD2152F-IS(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@20kl/s; 2048×1536@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 014 zł
Kamery IP w obudowie turret, obiektyw stałogniskowy				
IPC R2 Dome Outdoor	DS-2CD2322WD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie turret, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, diody typu EXIR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	843 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2342WD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie turret, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, diody typu EXIR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	900 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2352-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie turret, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@20kl/s; 2048×1536@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, diody typu EXIR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 048 zł
Kamery IP w obudowie Cube, obiektyw stałogniskowy				







IPC R2 Cube	DS-2CD2410F-IW(2.8MM)(PSU)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 1 MP (max. 1280x960@30kl/s), przetwornik: 1/4" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (10m/80st.), wej./wyj., alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		524 zł
IPC R2 Cube	DS-2CD2420F-IW(2.8MM)(PSU)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@ F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (10m/80st.), wej./wyj., alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		581 zł
IPC R6 Cube	DS-2CD2422FWD-IW(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (8m/90st.), wej./wyj., alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi, 3-osiowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB., Zasilanie 12VDC/PoE.		718 zł
IPC R6 Cube	DS-2CD2442FWD-IW(2.8mm)(PSU)		Kamera IP Hikvision w obudowie typu Cube, rozdzielczość 4 MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wbudowany mikrofon oraz głośnik, wbudowana czujka PIR (8m/90st.), wej./wyj., alarmowe, wbudowany mod. Wi-Fi, 3-osiowa regulacja położenia, slot na kartę pamięci: 128 GB., Zasilanie 12VDC/PoE.		763 zł
Kamery IP w miniaturowej obudowie kopułowej, obiektyw stałoogniskowy					
IPC R2 Mini Dome	DS-2CD2520F(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.0028Lux@F2.0, wł. AGC, B/W, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, 3-osiowa regulacja położenia, obudowa IP67, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		570 zł
IPC R2 Mini Dome	DS-2CD2522FWD-IS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK08, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wbudowany mikrofon, wyj., audio, wej./wyj., alarmowe. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 128 zł
IPC R6 Mini Dome	DS-2CD2542FWD-IS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK08, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wbudowany mikrofon, wyj., audio, wej./wyj., alarmowe. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 185 zł
IPC R6 Mini Dome	DS-2CD2552F-IS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w miniaturowej obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s; 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, IK08, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wbudowany mikrofon, wyj., audio, wej./wyj., alarmowe. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 310 zł
Kamery IP w obudowie tulejowej, obiektyw zmienneogniskowy					
IPC R2 Bullet	DS-2CD2610F-I(2.8-12mm)		Kamera Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 1.3 MP (max. 1280x960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		923 zł
IPC R2 Bullet	DS-2CD2620F-I(2.8-12mm)(D)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		991 zł
IPC R2 Bullet	DS-2CD2620F-IS(2.8-12mm)(D)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Wej./wyj., audio, wej./wyj., alarmowe. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 037 zł







IPC R6 Bullet	DS-2CD2622FWD-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 390 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2622FWD-IS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 447 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2642FWD-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 618 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2642FWD-IS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 675 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2652F-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 823 zł
IPC R6 Bullet	DS-2CD2652F-IS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 891 zł
Kamery IP w obudowie kopułowej, obiektyw zmiennogniskowy					
IPC R2 Dome Outdoor	DS-2CD2710F-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 1.3 MP (max. 1280x960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		946 zł
IPC R2 Dome Outdoor	DS-2CD2720F-I(2.8-12mm)(D)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: kolor: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, obudowa IP66, IK10. Funkcje: DWDR, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przysłona, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 003 zł
IPC R2 Dome Outdoor	DS-2CD2720F-IS(2.8-12mm)(D)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2 MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, obiektyw 2.8-12mm/F1.4, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR: do 30m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), 3-osiowa regulacja położenia, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP67, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 048 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2722FWD-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 424 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2722FWD-IS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 481 zł







IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2742FWD-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 641 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2742FWD-IS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 698 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2752F-I(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@20kl/s; 2048×1536@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 869 zł
IPC R6 Dome Outdoor	DS-2CD2752F-IS(2.8-12mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@20kl/s; 2048×1536@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.014Lux@F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8-12mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, 3-osiowa regulacja położenia, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 914 zł
Kamery IP typu FishEye				
IPC R6 Fisheye	DS-2CD2942F(1.6mm)		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 4MP (max. 2560×1440@15kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.018Lux@F1.6 (wł. AGC), elektroniczny tryb dzień/noc, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.6mm/F1.6, kompresja: H.264/MJPEG, BLC, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 527 zł
IPC R6 Fisheye	DS-2CD2942F-IS(1.6mm)		Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczość 4MP (max. 2560×1440@15kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.018Lux@F1.6 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 8m, dzień/noc ICR, wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB), obiektyw: 1.6mm/F1.6, kompresja: H.264/MJPEG, BLC, ROI, 3D DNR, Defog, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, wej./wyj. alarmowe 1/1, wej./wyj. audio: 1/1. Zasilanie 12VDC/PoE.	2 074 zł
Kamery IP w obudowie kopułowej z funkcją PT				
IPC R6 PT	DS-2CD2F22FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.01Lux@F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, Pan: -90°~90°, Tilt: 0°~75°, Zasilanie 12VDC/PoE.	843 zł
IPC R6 PT	DS-2CD2F42FWD-I(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, Pan: -90°~90°, Tilt: 0°~75°. Zasilanie 12VDC/PoE.	900 zł
IPC R6 PT	DS-2CD2F42FWD-IWS(2.8mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 4MP (max. 2688×1520@20kl/s; 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, Pan: -90°~90°, Tilt: 0°~75°, wbudowany mod. Wi-Fi, wej./wyj. alarm, wej./wyj. audio. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 026 zł
IPC R6 PT	DS-2CD2F52F-IS(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie kopułowej z funkcją PT, rozdzielczość 5MP (max. 2560×1920@20kl/s; 2048×1536@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 10m, dzień/noc ICR, obiektyw 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, slot na kartę pamięci: 128 GB, Pan: -90°~90°, Tilt: 0°~75°, wej./wyj. alarm, wej./wyj. audio. Zasilanie 12VDC/PoE.	1 094 zł
Kamery IP w obudowie tulejowej z promiennikiem EXIR				
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T22WD-I3(4MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 30m, diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.	832 zł







IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T22WD-I5(4MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		866 zł
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T22WD-I5(6MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		866 zł
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T22WD-I8(4MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		912 zł
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T22WD-I8(6MM)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		912 zł
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T42WD-I5(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2888x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		923 zł
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T42WD-I5(6mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2888x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		923 zł
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T42WD-I8(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2888x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		980 zł
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T42WD-I8(6mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 4MP (max. 2888x1520@20kl/s; 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 80m, 4 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		980 zł
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T52-I5(4mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s; 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 048 zł
IPC R6 EXIR Bullet	DS-2CD2T52-I5(6mm)		Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczość 5MP (max. 2560x1920@20kl/s; 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: 0.028Lux@F2.0 (wl. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, 2 diody EXIR, dzień/noc ICR, obiektyw: 6mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, 3-osiowa regulacja położenia. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 048 zł
Kamery IP Mini PTZ					
IP Mini PTZ	DS-2DE2103-DE3/W		Kamera IP Mini PTZ Hikvision, rozdzielczość 1 MP (max. 1280x720@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F2.0, wl. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wl. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 3x (równorzędny z ogniskową 3.6-11mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 77° (zoom blisko) do 37° (zoom daleki), Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264+/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wykłuku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 50°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 40°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Klasa szczelności IP54. Wymiary: Ø120x83.7mm, waga: 0.6 kg., wbudowany moduł Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 105 zł











IP Mini IR PTZ	DS-2DE21031-DE3/W		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1 MP (max. 1280x720@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F2.0, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wł. AGC) 0 Lux IR ON, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 3x (równorzędny z ogniskową 3.6-11mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 77° (zoom blisko) do 37° (zoom daleki). Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Klasa szczelności IP54. Wymiary: Ø125x137.2mm, waga: 0,65 kg., wbudowany moduł Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 310 zł
IP Mini PTZ	DS-2DE2202-DE3/W		Kamera IP Mini PTZ Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F2.0, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 2x (równorzędny z ogniskową 3.6-8.6mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 77° (zoom blisko) do 50° (zoom daleki). Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 50°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 40°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Klasa szczelności IP54. Wymiary: Ø120x83.7mm, waga: 0,6 kg., wbudowany moduł Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 026 zł
IP Mini IR PTZ	DS-2DE22021-DE3/W		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F2.0, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wł. AGC) 0 Lux IR ON, zasięg IR do 20m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 2x (równorzędny z ogniskową 3.6-8.6mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 77° (zoom blisko) do 50° (zoom daleki). Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Klasa szczelności IP54. Wymiary: Ø125x137.2mm, waga: 0,65 kg., wbudowany moduł Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 390 zł
IP Mini IR PTZ	DS-2DE2204IW-DE3/W		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F2.0, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wł. AGC) 0 Lux IR ON, zasięg IR do 30m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 4x (2.8-12mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 100° (zoom blisko) do 25° (zoom daleki), światło siła F1.8-F2.5. Funkcje: DWDR, DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264+H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego od 0° do 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: -10°C-50°C. Klasa szczelności IP54. Wymiary: Ø125x137.2mm, waga: 0,65 kg., wbudowany moduł Wi-Fi. Zasilanie 12VDC/PoE.		1 812 zł
IP Mini IR PTZ	DS-2DE3204W-DE		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 4x (ogniskowa 2.8-12mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 105° (zoom blisko) do 33.5° (zoom daleki). Światło siła F1.6 do F2.7. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP67, IK10. Wymiary: Ø140.7x107.2mm, waga: 0,95 kg. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 040 zł
IP Mini IR PTZ	DS-2DE3304W-DE		Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 4x (ogniskowa 2.8-12mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 105° (zoom blisko) do 33.5° (zoom daleki), światło siła F1.6 do F2.7. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, kodowanie audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 60°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 50°/s, zakres obrotu: 350°, zakres wychylenia pionowego: 90°, ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP67, IK10. Wymiary: Ø140.7x107.2mm, waga: 0,95 kg. Zasilanie 12VDC/PoE.		2 324 zł
Kamery IP obrotowe PTZ					














IP PTZ Outdoor	DS-2DE4120-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3MP (max. 1280x720@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość (dla 50IRE i 1/30sek.): tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 2 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: 0°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, Ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK08. Wymiary: Φ179.4x239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.</p>		2 324 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE4182-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość (dla 50IRE i 1/30sek.): tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 4x (ogniskowa 2.8-12mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 115° (zoom blisko) do 33.8° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Smart Defog, 2 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, Ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), do 4 tras. Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1, wyjście BNC sygnał analogowy, RS-485 (PTZ). Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ179.4x239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.</p>		2 609 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE4220-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość (dla 50IRE i 1/30sek.): tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 2 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, Ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK08. Wymiary: Φ179.4x239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.</p>		2 917 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE4220-AE3		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość (dla 50IRE i 1/30sek.): tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 2 strefy prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, Ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol). Wejście/wyjście alarmowe: 1/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C, IK08. Wymiary: Φ165x179.5mm(wew)/Φ165x168mm(podsufit). Waga około 2kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.</p>		2 917 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE4220IW-DE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 100m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 80°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 80°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, Ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711/G.722/G.726/MP2L2. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ164.5x295mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE+.</p>		2 917 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE4220W-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920x1080@30kl/s, 1280x720@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, DNR, BLC, HLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, Ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście alarmowe: 1/1. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ179.4x239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE (802.3at).</p>		2 917 zł












IP PTZ Outdoor	DS-2DE4320W-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s, 1280x720@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, DNR, BLC,HLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście alarmowe: 1/1. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary:Φ179.4×239.5mm, waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE (802.3at).</p>		3 054 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE4320W-AE3		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s, 1280x720@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, DNR, BLC,HLC, EIS, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od 5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711/G.722/G.726/MP2L2. Temperatura pracy: -10°C-65°C. Wymiary: Φ165×168mm(mont. podsuftowy)/Φ165×179.5mm(mont. nasuftowy), waga około 2kg. Zasilanie 12VDC/PoE (802.3at).</p>		3 054 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE4A220IW-DE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux włączony IR, zasięg promiennika do 50m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR, 3D DNR, ROI, BLC, 8 strefy prywatności, harmonogram, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjścia ze strefy, detekcja wejścia do strefy, detekcja wejścia do strefy. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 300°/s (w Presecie 350°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 160°/s (w Presecie 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4xPattern. Wejście/wyjście alarmowe: 2/2, wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary:Φ169×161mm, waga około 2.45kg. Zasilanie 12VDC/PoE (802.3at).</p>		3 920 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE4A320IW-DE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s, 1920×1080@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux włączony IR, zasięg promiennika do 50m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: WDR, 3D DNR, ROI, BLC, 8 strefy prywatności, harmonogram, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjścia ze strefy, detekcja wejścia do strefy. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 300°/s (w Presecie 350°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 160°/s (w Presecie 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4xPattern. Wejście/wyjście alarmowe: 2/2, wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary:Φ169×161mm, waga około 2.45kg. Zasilanie 12VDC/PoE (802.3at).</p>		4 660 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5120IW-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3MP (max. 1280×960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, AGC, Defog, Smart IR, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI. 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 400°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 200°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4xPattern. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ185×330mm, waga około 4kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>		3 202 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5120W-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3MP (max. 1280×960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłociła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, AGC, Defog, Smart IR, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (w presecie 300°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (w presecie 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4xPattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220×305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>		3 202 zł








IP PTZ Outdoor	DS-2DE5130W-AE		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3MP (max. 1280×960@30kl/s), przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.005 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.4° (zoom blisko) do 2.8° (zoom daleki), światłocisła obiektywu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, AGC, Defog, Smart IR, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 4 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (w presece 300°/s), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (w presece 200°/s), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -5° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4xPattern. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220×305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.		4 227 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5220IW-AE		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s, 1280x720@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.02 Lux (F1.5, wł. AGC), CZ/B: 0.002 Lux (F1.5, wł. AGC), 0 Lux włączony IR, zasięg promiennika do 150m, dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłocisła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, ROI, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264+H.265/H.264+H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 400°/s, prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 200°/s, zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -15°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 x trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1, RS-485 (PTZ), wyjście wideo BNC. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ185×330mm, waga około 4kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		4 068 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5220W-AE		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłocisła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220×305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		3 783 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5220W-AE3		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłocisła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Wymiary: Φ220×305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		3 783 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5230W-AE		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 65.5° (zoom blisko) do 2.11° (zoom daleki), światłocisła obiektywu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), do 4 tras. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary: Φ220×305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		4 660 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE5230W-AE3		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1920×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 65.5° (zoom blisko) do 2.11° (zoom daleki), światłocisła obiektywu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 stref prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°-90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), do 4 tras. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Wymiary: Φ220×305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.		4 660 zł


IP PTZ Outdoor	DS-2DE5320W-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s, 1280×960@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°~90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary:Φ220×305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.</p>	4 512 zł
IP PTZ Indoor	DS-2DE5330W-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048×1536@30kl/s, 1280×960@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.4° (zoom blisko) do 2.8° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 250°/s (300°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 150°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: -5°~90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), 4 trasy. Wejście/wyjście alarmowe: 2/1, wejście/wyjście audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66, IK10. Wymiary:Φ220×305mm, waga około 3kg. Zasilanie 24VAC/PoE+.</p>	5 378 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7120IW-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3MP (max. 1280×960@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern do 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>	3 635 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7130IW-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 1.3MP (max. 1280×960@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 65.5° (zoom blisko) do 2.11° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, funkcja ROI. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern do 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>	4 797 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7220IW-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1960×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 61.4° (zoom blisko) do 2.9° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>	4 364 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7230IW-AE		<p>Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 2MP (max. 1960×1080@30kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 66.5° (zoom blisko) do 2.11° (zoom daleki), światłosisła obiektywu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjątku audio, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220×353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.</p>	5 378 zł


















IP PTZ Outdoor	DS-2DE7320IW-AE		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s, 1280x960@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 20x (ogniskowa 4.7-94mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 58.3° (zoom blisko) do 3.2° (zoom daleki), światłocisła obiektywu: F1.6-F3.5. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.	4 660 zł
IP PTZ Outdoor	DS-2DE7330IW-AE		Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczość 3MP (max. 2048x1536@30kl/s, 1280x960@60kl/s), przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czułość: tryb kolorowy: 0.05 Lux (F1.6, wł. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F1.6, wł. AGC), 0 Lux IR ON, zasięg IR do 150m (automatycznie regulowana moc), dzień/noc ICR, zoom optyczny 30x (ogniskowa 4.3-129mm), zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia od 57.4° (zoom blisko) do 2.8° (zoom daleki), światłocisła obiektywu: F1.6-F5.0. Funkcje: DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, Defog, 8 strefy prywatności, harmonogram. Trzy strumienie, kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamięci (do 128 GB). Prędkość obrotu w poziomie: 0.1° - 160°/s (240°/s dla presetu), prędkość obrotu w pionie: 0.1° - 120°/s (200°/s dla presetu), zakres obrotu: 360° bez punktu krańcowego, zakres wychylenia pionowego: od -15° do 90° (z funkcją AutoFlip), ilość presetów: 300, ilość patroli: 8 (do 32 presetów na patrol), Pattern: 4 trasy. Wejście/wyjście audio: 1/1, kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2, wejście/wyjście alarmowe: 2/1. Temperatura pracy: -30°C-65°C. Klasa szczelności IP66. Wymiary: Φ220x353.4mm, waga około 4.5kg. Zasilanie 24VAC/High-PoE.	5 971 zł
Rejestrator sieciowy z WiFi				
NVR71	DS-7108NI-E1/W/W		Rejestrator NVR z Wi-Fi Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 50Mbps/80Mbps, 8 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 6MP. Wyjście monitorowe HDMI (1920x1080), 1 port USB 3.0, 1 interfejs SATA (dysk 2.5"), 1 port RJ45 WAN (10/100), 3 porty RJ45 LAN (10/100). Wbudowany moduł Wi-Fi, 2 anteny 2xMMO, pasmo 300Mbps, wymiary: 87x87x157mm. Waga poniżej 0,53kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.	991 zł
Rejestratory typu ALL IN ONE				
NVR76	DS-7600NI-E1/A/1TB		Rejestrator sieciowy typu „ALL IN ONE” Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanały IP, obsługa do 6MP. Max. rozdzielczość wyświetlania 1920x1080, zamontowany dysk: 1TB, 2 x USB 2.0, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps). Wyjścia: 1 x VGA+AUDIO, 1xVGA. Wejścia: 1xVGA+AUDIO, 3.5mm audio, WGA, HDMI. Parametry monitora: przekątna 22", wbudowane głośniki. Wymiary z podstawką: 510x385mm. Waga około 4kg, wej./wyj. alarmowe. Zasilanie 12VDC.	3 920 zł
Rejestratory sieciowe 4 kanałowe (seria 76)				
NVR76	DS-7604NI-E1/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 interfejs SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315x230x45mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku), wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.	684 zł
NVR76	DS-7604NI-E1/4P/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA(1920x1080), 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 interfejs SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 4 porty POE (obciążenie maksymalne 50W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315x230x45mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku), wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 48VDC.	991 zł
NVR76 4K	DS-7604NI-K1		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.264/H.264+ . Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej./wyj audio 1/1 (interkom). Wymiary: 260x255x45mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.	786 zł
NVR76 4K	DS-7604NI-K1/4P		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanały IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.264/H.264+ . Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 2xUSB 2.0, 1 interfejs SATA (max. 6TB), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej./wyj audio 1/1 (interkom). Wymiary: 260x255x45mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 4xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 40W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 48VDC.	1 094 zł
Rejestratory sieciowe 8 kanałowe (seria 76)				
NVR76	DS-7608NI-E2/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.	969 zł
NVR76	DS-7608NI-E2/8P/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 8 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 230VAC.	1 515 zł











NVR76 4K	DS-7608NI-I2		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe: 80Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 8 kamer IP, wyjście wideo HDMI & VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wejście/wyjście alarmowe: 4/1, 380mm obudowa. Zasilanie 12VDC	1 732 zł
NVR76 4K	DS-7608NI-I2/8P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe: 80Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 8 kamer IP, wyjście wideo HDMI & VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wejście/wyjście alarmowe: 4/1, 8 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at), 380mm obudowa. Zasilanie 230VAC.	2 347 zł
NVR76 4K	DS-7608NI-K2		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/160Mbps, 8 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Wymiary: 385x315x52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	1 253 zł
NVR76 4K	DS-7608NI-K2/8P		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 80Mbps/160Mbps, 8 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Wymiary: 385x315x52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 8xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 120W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 240VAC.	1 880 zł
Rejestratory sieciowe 16 kanałowe (seria 76)				
NVR76	DS-7616NI-E2/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Wej/wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.	1 105 zł
NVR76	DS-7616NI-E2/8P/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 8 portów POE (maksymalne obciążenie 120W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej/wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 230VAC.	1 664 zł
NVR76	DS-7616NI-E2/16P/A		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 6MP. Wyjście monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 16 portów POE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1,5kg (bez dysku). Wej/wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 230VAC.	2 097 zł
NVR76 4K	DS-7616NI-I2		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 16 kamer IP, wyjście wideo HDMI & VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wejście/wyjście alarmowe: 4/1, obudowa 380mm. Zasilanie 12VDC.	2 040 zł
NVR76 4K	DS-7616NI-I2/16P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 16 kamer IP, wyjście wideo HDMI & VGA, 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wejście/wyjście alarmowe: 4/1, 16 portów PoE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at), obudowa 380mm. Zasilanie 230VAC.	3 145 zł
NVR76 4K	DS-7616NI-K2		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Wymiary: 385x315x52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.	1 402 zł
NVR76 4K	DS-7616NI-K2/16P		Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Wymiary: 385x315x52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 16xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 200W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 240VAC.	2 507 zł
Rejestratory sieciowe 32 kanałowe (seria 76)				
NVR76 4K	DS-7632NI-I2		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/ 256M, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI(4K) & VGA(1080p), 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA (do 6TB każdy), wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1, wejścia/wyjścia audio: 1/1. Wymiary: 380x290x45mm. Waga około 3kg. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie).	2 666 zł
NVR76 4K	DS-7632NI-I2/16P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/ 256M, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 12MP. Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI(4K) & VGA(1080p), 1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, 2 interfejsy SATA (do 6TB każdy), wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1, wejścia/wyjścia audio: 1/1. Wbudowany 16 kanałowy switch PoE (budżet PoE: 200W, standardy 802.3af/802.3at). Wymiary: 380x290x45mm. Waga około 3kg. Zasilanie 240VAC.	3 920 zł
Rejestratory sieciowe 16 kanałowe (seria 77)				








NVR77	DS-7716NI-E4		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		1 880 zł
NVR77	DS-7716NI-E4/16P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). 16 portów POE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		2 814 zł
NVR77 4K	DS-7716NI-K4		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 8MP. Wyjście monitorowe HDMI - 4K (3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), obsł. kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA (do 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, Wej./wyj. audio: 1/1 (interkom). Obudowa 1,5U, wymiary 445 x 400 x 71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.		2 507 zł
NVR77 4K	DS-7716NI-K4/16P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 8MP. Wyjście monitorowe HDMI - 4K (3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), obsł. kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA (do 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, Wej./wyj. audio: 1/1 (interkom). Obudowa 1,5U, wymiary 445 x 400 x 71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 16xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 200W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 240VAC.		3 612 zł
Rejestratory sieciowe 32 kanałowe (seria 77)					
NVR77	DS-7732NI-E4		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		2 507 zł
NVR77	DS-7732NI-E4/16P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 6MP. Wyjście monitorowe HDMI/VGA, 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). 16 portów POE (maksymalne obciążenie 200W, 802.3af/802.3at). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.		3 453 zł
NVR77 4K	DS-7732NI-K4		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/160Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 8MP. Wyjście monitorowe HDMI - 4K (3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), obsł. kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA (do 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, Wej./wyj. audio: 1/1 (interkom). Obudowa 1,5U, wymiary 445 x 400 x 71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC.		3 145 zł
NVR77 4K	DS-7732NI-K4/16P		Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 256Mbps/160Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania: 8MP. Wyjście monitorowe HDMI - 4K (3840 x 2160), VGA (1920 x 1080), obsł. kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 4 interfejsy SATA (do 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 2 x RS-485 (PTZ+KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, Wej./wyj. audio: 1/1 (interkom). Obudowa 1,5U, wymiary 445 x 400 x 71mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 16xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 200W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 240VAC.		4 227 zł
Akcesoria					
Kontrolery systemowe					
Keyboard	DS-1005KI		Kontroler USB Hikvision. Manipulator 3D. Kompatybilny z rejestratorami oraz oprogramowaniem iVMS4200/5200, Plug&Play		1 447 zł
Keyboard	DS-1006KI		Kontroler systemowy RS-485 Hikvision. Manipulator 3D, obsługa wybranych funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ. Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 128x64 pix. Maksymalna długość magistrali sterujące: 1200m, zasilanie 12VDC.		1 607 zł
Keyboard	DS-1200KI		Kontroler systemowy RS-485 oraz IP Hikvision. Manipulator 3D, obsługa wybranych funkcji rejestratora. Niezależne sterowanie DVR i kamer PTZ (za pośrednictwem IP lub RS-485). Możliwość łączenia kaskadowego. Wbudowany wyświetlacz LCD: 128x64 pix. Maksymalna długość magistrali sterujące: 1200m, zasilanie 12VDC.		2 324 zł
Monitory					
Screen	DS-D5019QE-B		Monitor LED Hikvision. Matryca TFT, przekątna ekranu 18.5", max. rozdzielczość 1366x768, jasność 200cd/m2, contrast 600:1, czas reakcji 5ms, kąty widzenia H90st/V65st. Wejścia wideo: HDMI, VGA. Uchwyt VESA (75mm x 75mm), wymiary: 444.89x274.99x32.96mm, waga około 4kg (brutto)/2.8kg (netto). Zasilanie 240VAC.		1 037 zł
Screen	DS-D5021FC		Monitor LED Hikvision. Matryca TFT, przekątna ekranu 21", max. rozdzielczość 1920x1080, jasność 200cd/m2, wielkość piksela: 0.2385(H)x0.2385(V)mm, kontrast 600:1, czas reakcji 3.5ms. Złącza: HDMI, VGA, BNC, audio IN. Wymiary: 491.55x301.12x53.54mm (bez podstawki). Zasilanie 240VAC.		1 812 zł

Screen	DS-D5022FC		Monitor LED Hikvision. Matryca LED-Backlit, przekątna ekranu 21.5", max. rozdzielczość 1920x1080, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1, wielkość piksela: 0.247mmx0.247mm, czas reakcji 5ms, kąty widzenia H170st./V160st. Wejścia wideo: HDMI, VGA, BNC (wej/wyj), USB. Audio: 1 wej. 1 wyj. Głośniki 2x2W. Uchwyt VESA (100mm x 100mm), wymiary: 511.4x313.0x45.4mm, waga około 4.4kg (brutto)/3.2kg (netto). Zasilanie 12VDC.	1 743 zł
Screen	DS-D5021QD		Monitor LED Hikvision. Matryca LED-Backlit TFT LCD, przekątna ekranu 20.7", max. rozdzielczość 1920x1080, jasność 200cd/m2, kontrast 600:1, wielkość piksela: 0.2385mmx0.2385mm, czas reakcji 3.5ms, kąty widzenia H170st./V160st. Wejścia wideo: HDMI, VGA. Audio: 1 wej. Głośniki 2x2W. Uchwyt VESA (100mm x 100mm), wymiary: 491.55x301.12x53.54mm, waga około 4kg (brutto)/3.2kg (netto). Zasilanie 240VAC.	1 686 zł
Screen	DS-D5022QE-B		Monitor LED Hikvision. Matryca LED-Backlit, przekątna ekranu 22", max. rozdzielczość 1920x1080, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1, wielkość piksela: 0.247mmx0.247mm, czas reakcji 5ms, kąty widzenia H170st./V160st. Wejścia wideo: HDMI, VGA. Uchwyt VESA (100mm x 100mm), wymiary: 511.4x313.0x45.4mm, waga około 4.4kg (brutto)/3.2kg (netto). Zasilanie 240VAC.	1 424 zł
Screen Bracket	Bracket 22" -HK621-ZY		Uchwyt do monitora 22", do modelu DS-D5021FC/QD.	73 zł
Karty pamięci microSDHC				
SD Card	DS-UTF32GI-H1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC), Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: -25°C do 85°C, temperatura przechowywania: -40°C do 85°C. Pojemność 32GB.	219 zł
SD Card	DS-UTF64GI-H1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC), Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: -25°C do 85°C, temperatura przechowywania: -40°C do 85°C. Pojemność 64GB.	433 zł
SD Card	DS-UTF16GI-L1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC), Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: 0°C do 70°C, temperatura przechowywania: -25°C do 85°C. Pojemność 16GB.	66 zł
SD Card	DS-UTF32GI-L1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC), Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: 0°C do 70°C, temperatura przechowywania: -25°C do 85°C. Pojemność 32GB.	117 zł
SD Card	DS-UTF64GI-L1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC), Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: 0°C do 70°C, temperatura przechowywania: -25°C do 85°C. Pojemność 64GB.	248 zł
SD Card	DS-UTF128GI-L1		Karta pamięci Hikvision (microSDHC), Klasa 10, prędkość odczytu 25MB/s prędkość zapisu 20MB/s. Temperatura pracy: 0°C do 70°C, temperatura przechowywania: -25°C do 85°C. Pojemność 128GB.	729 zł
Mikrofony				
Microphone	DS-2FP2020		Mikrofon pojemnościowy HikVision, powierzchnia pokorycia do 70m2, transmisja do 3000m, czułość -34dB, pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz, charakterystyka dookólna, SNR 60dB, zakres dynamiki: 70dB, Max. zrównoważonego ciśnienia akustycznego: 100dB, impedancja 600Ω, Amplituda sygnału wyjściowego: 2.5Vpp/-25dB, układ obróbki sygnału: ANC, wbudowany przedwzmacniacz, zasilanie 12VDC (9VDC-15VDC), temperatura pracy: -25°C~70°C, wymiary: Φ78mmx28mm, waga około 60g.	219 zł
Microphone	DS-2FP4021-B		Mikrofon pojemnościowy HikVision, powierzchnia pokorycia do 60m2, czułość -41dB, pasmo przenoszenia 100Hz-16kHz, charakterystyka dookólna, SNR 75dB, zakres dynamiki: 85dB, impedancja 600Ω, częstotliwość próbkowania 32K, możliwość redukcji szumów: adaptacyjna 9dB, filtry: ANC, AGC, algorytm EO, regulacja zakresu wzmocnienia: 30dB (ciągłe), zasilanie 12VDC (9VDC-15VDC), temperatura pracy: -25°C~55°C, wymiary: Φ64mmx20mm, waga około 70g.	1 390 zł
Transmisja HD-TVI				
Coaxial Transmission	DS-1H05-R		Odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	364 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-T		Nadajnik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z odbiornikiem DS-1H05-R. Zasilanie 12VDC	364 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-T/E		Nadajnik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Zasilanie PSE (gniazdo LAN z zasilaniem PoE dla punktu kamerowego). Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m.	524 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-4R		Cztery kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	1 310 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-8R		Ośmio kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	2 131 zł
Coaxial Transmission	DS-1H05-16R		Szesnaście kanałowy odbiornik do transmisji sygnału LAN (RJ45) po kablu współosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasięg do 500 m. Współpracuje z nadajnikiem DS-1H05-T. Zasilanie 12VDC	3 361 zł
Video Balun	DS-1H18		Zestaw konwerterów Hikvision do transmisji sygnałów HD-TVI przy wykorzystaniu nieekranowanej skrętki. Zasięg maksymalny do 200m. Zestaw 2 szt.	44 zł
Video Balun	DS-1H18S		Zestaw konwerterów z przewodem Hikvision do transmisji sygnałów HD-TVI przy wykorzystaniu nieekranowanej skrętki. Zasięg maksymalny do 200m. Zestaw 2 szt.	58 zł
HDTV Splitter	DS-1H31		Aktywny, 3 kanałowy rozdzielacz sygnału HD-TVI (kompatybilny z HD-TVI 2.0). Wymiary: 50x30x25 mm. Zasilanie 12VDC.	277 zł
Video Balun	DS-1H33		Aktywny konwerter sygnału HD-TVI na HDMI. Urządzenie posiada wyjście przelotowe HD-TVI. Wymiary: 50x30x25 mm. Zasilanie 12VDC	513 zł

Adapter	DS-1TLP16I		16 kanałowy rozdzielacz sygnałówHD-TVI. 16 wejść, 16 wyjść wido + 16 wyjść wideo typu loop. Wymiary: 315x100x52 mm. Zasilanie 5VDC (USB) lub 12VDC.	513 zł
Zasilacze				
PSU	60W PoE injector EU		Zasilacz POE do kamer Hikvision, moc: 60W.	820 zł
PoE Repeter	DS-1H34-0101P		Jedno kanałowy retransmitter PoE. Jedno wejście 10/100 IEEE 802.3af, jedno wyjście 10/100 IEEE 802.3af/at. Umożliwia zwiększenie zasięgu maksymalnie do 500m. Wymiary 71.6x26.1x95.5 mm	262 zł
PoE Repeter	DS-1H34-0102P		Dwukanałowy retransmitter PoE. Jedno wejście 10/100 IEEE 802.3af, dwa wyjścia 10/100 IEEE 802.3af. Umożliwia zwiększenie zasięgu maksymalnie do 500m. Wymiary 71.6x26.1x95.5 mm	350 zł
PoC Unit	DS-1TP04I: 4-ch PoC Unit		4 kanałowy zasilacz PoC przeznaczony do kamer Turbo-HD. 4 wejścia + 4 wyjścia wideo. Wymiary: 315x242x45mm. Zasilanie 48VDC.	604 zł
PoC Unit	DS-1TP08I: 8-ch PoC Unit		8 kanałowy zasilacz PoC przeznaczony do kamer Turbo-HD. 4 wejścia + 4 wyjścia wideo. Wymiary: 315x242x45mm. Zasilanie 48VDC.	832 zł
PSU	HKA-A24250-230,AC24V/2.5A, EU		Zasilacz HKA-A24250-230 do zasilania kamer obrotowych Hikvision w przypadku instalacji wewnętrznej. Napięcie wyjściowe 24VA- C/2.5A. Wyk zasilający 230V w standardzie EU.	146 zł
PSU	DSA-12PFG-12 FEU 120100, DC12V/1A, Φ2.1, EU		Zasilacz do kamer. Napięcie wyjściowe 12V/1A, wyjście w postaci kabla zakończonych wtykiem Φ2.1. Wyk zasilający 230 V w standardzie EU.	36 zł
Uchwyty				
Accessory	19" 1U Mounting Bracket		Uchwyt montażowy RACK do rejestratorów serii DS-76XXNI-SE, 1U 19". (Uwaga! 1 szt. - do zamocowania rejestratora wymagany zakup 2 szt.). Uwaga! Pasuje wyłącznie do starego typu obudowy.	13 zł
Accessory	19" 1U 380 Mounting Bracket		Uchwyt montażowy RACK do rejestratorów serii DS-76XXNI-SE, 19" 380. (Uwaga! 1 szt. - do zamocowania rejestratora wymagany zakup 2 szt.). Uwaga! Pasuje wyłącznie do starego typu obudowy.	8 zł
Bracket	DS-1203ZJ		Uchwyt montażowy Hikvision przeznaczony do kamer kompaktowych wykonany ze stopu aluminium. Wymiary: 70.4x84x200(mm). Waga: 220g.	51 zł
Bracket	DS-1214ZJ		Metalowy uchwyt słupowy (do montażu poziomego) Hikvision. Zaprojektowany do kamer kompaktowych i obudów zewnętrznych. Wymiary 194x117x226mm. Waga 1895 g.	248 zł
Bracket	DS-1227ZJ		Uchwyt montażowy Hikvision przeznaczony do kamer kopułowych. Instalacja w suficie podwieszanym w formie wpuszczonej. Dedykowany do serii kamer: DS-2CD41xx, DS-2CD27xx, DS-2CD753F-E, DS-2CD754F-E, DS-2CD783P(N)F-E, DS-2CD793P(N)F-E, DS-2CD793P(N)FWD-E, DS-2CD733F-E. Podstawa metalowa, pierścion maskujący wykonany z tworzywa sztucznego. Wymiary Φ210x90mm. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Waga około 600g.	131 zł
Bracket	DS-1241ZJ		Uchwyt montażowy Hikvision do zamocowania kamery w suficie podwieszanym. Materiał: aluminium. Dedykowany do kamer DS-2CE56D5T-(A)VP(F)IR3(ZH), DS-2CE56C5T-(A)VP(F)IR3(ZH), DS-2CC5173P-VIP, DS-2CC5191P-VPIR, DS-2CC5197N-VPIR, DS-2CC51A7N-VPIRH. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Wymiary: Φ210x26.8mm. Waga około 260g	88 zł
Bracket	DS-1250ZJ		Oslona przeciwdeszczowa Hikvision do kamer kopułowych. Wykonana z tworzywa kompozytowego. Wymiary: 264.7x152x189.6mm. Waga około 199g.	51 zł
Bracket	DS-1253ZJ-L		Oslona przeciwdeszczowa Hikvision do kamer kopułowych. Wykonana z tworzywa kompozytowego. Wymiary: Φ225.1x98mm. Waga około 198g. Pasuje do serii uchwytów ściennych DS-1273ZJ.	73 zł
Bracket	DS-1258ZJ		Uchwyt ścienny Hikvision do kamer kopułowych. Wykonany z tworzywa sztucznego. Przeznaczony do serii kamer kopułowych DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3. Wymiary: 118x80x182 (mm).	44 zł
Bracket	DS-1259ZJ		Adapter Hikvision z tworzywa sztucznego umożliwiający pochylenie kamery względem płaszczyzny sufitu przeznaczony do zamocowania kamer: serii DS-2CD21xx, DS-2CD2132-I i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary Φ111x39.2mm. Waga około 200g.	29 zł
Bracket	DS-1260ZJ		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów dedykowana do kamer: seria DS-2CD26xx, DS-2CD2TXX-I3/I5/I8, DS-2CD2T42WD-I, DS-2CD2T22WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-I(Z)(H)(S), DS-2CD22xx-I5, DS-2CE16D5T-(A)VFIT3, DS-2CE16D9T-AIRAZH, DS-2CE16C5T-(A)VFIR3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-16CE2D5T-IT5, DS-16CE2C5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT1/IT3. Wymiar: Φ88.5 mm. Waga około 251g.	88 zł
Bracket	DS-1271ZJ-110		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: Φ150x560mm. Waga około 1270g.	211 zł
Bracket	DS-1271ZJ-130		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xxFWD-(I)(Z)(FC), IDS-2CD6124FWD(I)(Z)(H)(F)(B)(C), DS-CD41xx, DS-2CE56D5T-(A)VFIR, DS-2CE56C5T-(A)VFIR, DS-2CE56D1T-VFIR, DS-2CE56D5T-AIRZ, DS-2CE56D1T-(A)IRZ, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VF. Wymiary: Φ150x565mm. Waga około 1900g.	219 zł
Bracket	DS-1271ZJ-135		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD27xx. Wymiary: Φ136x565mm. Waga około 1350g.	226 zł

Bracket	DS-1272ZJ-110		Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego do montażu kamer Hikvision serii DS-2CD21xx, DS-2CD2310(20)-I, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: 120x122x169mm. Waga około 420g.		109 zł
Bracket	DS-1272ZJ-110-TRS		Metalowy uchwyt ścienny z adapterem umożliwiającym montaż miniaturowych kamer kopułowych Hikvision. Dedykowany do urządzeń: DS-2CE56C0T-IT1/IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE56D0T-IT1/IT3, DS-2CE56D5T-IRM, DS-2CE56C0T-IRM, DS-2CE56C2T-IRM, DS-2CE56D0T-IRM, DS-2CE56D1T-IRM, DS-2CE56C0T-IR, DS-2CE56C0T-IRP, DS-2CE56C2T-IR, DS-2CE56C2T-IRP, DS-2CE56D1T-IR, DS-2CE56D1T-IRP, DS-2CE56D0T-IR(P). Wymiary: Φ 110x120x120mm. Waga około 545g.		117 zł
Bracket	DS-1272ZJ-120		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer: serii DS-2CD25xx, DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E, DS-2CS58A1P-IRS i DS-2CS54A1P-IRS. W niektórych przypadkach jest wymagany adapter DS-1282ZJ-DM(mini). Wymiary: Φ 120x122x173.5mm. Waga około 440g.		117 zł
Bracket	DS-1273ZJ-130		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii DS-2CD41xxFWD-(I)(Z)(FC), IDS-2CD6124FWD(I)(Z)(H)(F)(B)(C), DS-2CD41xx, DS-2CE56D5T-(A)VFI3, DS-2CE56C5T-(A)VFI3, DS-2CE56D1T-VFIR, DS-2CE56D5T-AIRZ, DS-2CE56D1T-(A)IRZ, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF i DS-2CC5181P(N)-VF. Wymiary: Φ 132x183.5x228.5mm. Waga około 690g.		131 zł
Bracket	DS-1273ZJ-130-TRL		Uchwyt ścienny z tworzywa sztucznego Hikvision z adapterem do montażu kamer: DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CE56C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z, DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I. Wymiary: Φ 132x183.5x228.5mm.		146 zł
Bracket	DS-1273ZJ-135		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer serii: DS-2CD2712F(I)(S), DS-2CD2732F-I(S), DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S). Wymiary: Φ 136x183.5x230mm. Waga około 704g.		131 zł
Bracket	DS-1273ZJ-140		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer DS-2CE56D5T-(A)VPIR3, DS-2CE56C5T-(A)VPIR3, DS-2CE56D1T-(A)VPIR3, DS-2CE56D1T-(A)VPIR3Z, DS-2CE56D5T-AVPIR3Z(H). Wymiary: Φ 140x183.5x232mm. Waga około 703g.		131 zł
Bracket	DS-1273ZJ-PT6		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision do montażu kamer obrotowych z serii DS-2DE3204W-DE oraz DS-2DE3304W-DE. Maksymalna nośność uchwytu do 3kg. Wymiary: 232x183.5x Φ 141.8mm. Waga około: 650g		131 zł
Bracket	DS-1275ZJ		Adapter słupowy Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytami ściennymi, kamerami typu bullet (podstawa mont. na 4 śruby) oraz do uchwytów dla kamer obrotowych. Słup o średnicy od 67mm do 127mm. Maksymalna nośność uchwytu do 10kg. Wymiary 127x46x250mm. Waga około 1345g.		131 zł
Bracket	DS-1276ZJ		Adapter narożny Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytami ściennymi, kamerami typu bullet (podstawa mont. na 4 śruby) oraz do uchwytów dla kamer obrotowych. Maksymalna nośność do 10kg. Wymiary 126x105x205mm. Waga około 1950g.		117 zł
Bracket	DS-1279ZJ		Przedłużacz uchwytu z serii DS-1271ZJ. Wymiary: Φ 38x250mm		44 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM18		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Dedykowane do kamer: DS-2CD2112-I, DS-2CD2132-I, DS-2CD21XXF-I(W)(S), DS-2CD2122FWD-I(W)(S), DS-2CD2142FWD-I(W)(S). Wymiar: Φ 101 mm. Waga około 150g.		67 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM20		Puszka przyłączeniowa do kamer serii DS-2CC52xx.		73 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM21		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer serii: DS-2CD41xxFWD-(I)(Z)(FC), IDS-2CD6124FWD-I(Z)(H)(F)(B)(C) oraz DS-2CD27xx. Maksymalna nośność to 4.5kg. Wymiar: Φ 137.5x65.2mm. Waga około 310g.		73 zł
Bracket	DS-1280ZJ-DM22		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Do kamer serii DS-2CD25xx. Maksymalna nośność 4.5kg. Wymiar: Φ 137x164.8x53.4mm. Waga około 520g.		146 zł
Bracket	DS-1280ZJ-M		Uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do montażu kamer kopułowych: DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CE56C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56C2T-IT1/IT3, DS-2CE56C5T-IT1/IT3, DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I. Maksymalne obciążenie 4.5kg. Wymiary: 157x185x51.5mm. Waga około 621g.		131 zł
Bracket	DS-1280ZJ-PT3		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczone do kamer: DS-2CD2FX, DS-2F12F-I(W)(S)Z, DS-2CD2F22FWD-I(W)(S), DS-2CD2F42FWD-I(W)(S), DS-2DE2103, DS-2DE2202. Tworzywo: plastik. Średnica Φ 120 mm X 40mm. Waga około 104g.		22 zł

Bracket	DS-1280ZJ-S		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision umożliwiająca ukrycie przewodów. Przeznaczona do kamer: DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56D2T-IT1/IT3, DS-2CE56D5T-IT1/IT3, DS-2CE56D0T-IT1/IT3, DS-2CE56D1T-IT1/IT3, DS-2CE16C5T(A)VFIR3, DS-2CE56D0T-IT1/IT3, DS-2CE16C2T-IT5, DS-2CE16D5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT5, DS-2CE16C5T-IT1/IT3, DS-2CE16D5T(A)VFIT3, DS-2CE16D9T-AIRAZH, DS-2CE16D1T(A)VFIR3, DS-2CE16C2T-VFIR3, DS-2CE16D1T(A)IR3Z, DS-2CE16D5T-AIR3ZH, DS-2CD2310-I, DS-2CD2320-I, DS-2CD2212-I5, DS-2CD2232-I5, DS-2CD20XX(F)(W), DS-2CD2612F-I(S), DS-2CD2632F-I(S), DS-2CD2622FWD-I(W)(S), DS-2CD2642FWD-I(Z)(S), DS-2CD2TXX-I3/I5/I8, DS-2CD2T42WD-I, DS-2CD2T22WD-I, DS-2CD4AXXF(WD)-I(Z)(H)(S). Max. obciążenie do 4.5kg. Wymiar: Φ137x51.5mm. Waga około 527g.		131 zł
Bracket	DS-1280ZJ-XS		Metalowa puszka przyłączeniowa Hikvision do kamer serii DS-2CE16D5T-IR, DS-2CE16D1T-IR(P), DS-2CE16C0T-IR(P), DS-2CE16C2T-IR(P), DS-2CE16D0T-IR(P), DS-2CE16D5T-IT1/IT3, DS-2CE16C2T-IT1/IT3, DS-2CE16C0T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE16D1T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE16D0T-IT1/IT3/IT5, DS-2CE56D5T-IRM, DS-2CE56C0T-IRM, DS-2CE56C2T-IRM, DS-2CE56D0T-IRM, DS-2CE56D1T-IRM, DS-2CE56C0T-IR, DS-2CE56C0T-IRP, DS-2CE56C2T-IR, DS-2CE56C2T-IRP, DS-2CE56D1T-IR, DS-2CE56D1T-IRP, DS-2CE56D0T-IR(P). Maksymalna nośność uchwytu do 4.5kg. Wymiary: Φ100 x 43.2 x 129mm. Waga około 320g.		80 zł
Bracket	DS-1281ZJ-DM23		Adapter Hikvision do zastosowania wewnętrznego umożliwiający pochylenie kamery względem dowolnej płaszczyzny. Przeznaczony do kamer serii DS-2CD41xxFWD-I(Z)(FC), DS-2CD6124FWD-I(Z)(H)(F)(B)(C) oraz DS-2CD27xx. Maksymalna nośność to 4.5kg. Wymiary Φ136x48mm. Waga około 245g.		66 zł
Bracket	DS-1281ZJ-M		Adapter Hikvision umożliwiający pochylenie kamery względem płaszczyzny przeznaczony do modeli: DS-2CD2312-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2342WD-I, DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CE56C5T-VFIT3, DS-2CE56D1T-VFIR3, DS-2CE56C2T-VFIR3, DS-2CE56D1T-IR3Z, DS-2CE56D5T-IR3Z. Nośność uchwytu do 4.5kg. Wymiary: Φ157x165.5x61.8mm. Waga około 586g.		131 zł
Bracket	DS-1293ZJ		Metalowy uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer kompaktowych oraz kamer kompaktowych z mozozoomem. Dodatkowo kompatybilny z modelami: DS-2CD48XX, DS-2CD58XX, DS-2CD2AXX, DS-2CD40xxF/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD6026FWD/E-(H), DS-2CD6233F/E-(H)(IR5)(IRA), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IR5)(3.8-16mm), DS-2CD40xxFWD/E-(H)(IRA)(11-40mm), DS-2CD4026FWD/E-(H)(7-33mm). Maksymalna nośność uchwytu do 6kg. Wymiary 88x116.6x297.3mm. Waga 473g.		73 zł
Bracket	DS-1294ZJ		Uchwyt ścienny Hikvision przeznaczony do kamer hemisferycznych serii DS-2CD29XXF-I(S) Wymiary: 230x80x130mm. Waga około 450g.		80 zł
Bracket	DS-1602ZJ		Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXI, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF8836V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary: 97x182x305mm. Waga około 1050g.		131 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box		Uchwyt ścienny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXI, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF8836V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary: 396.5x209x310mm. Waga około 3230g.		593 zł
Bracket	DS-1602ZJ-corner		Uchwyt narożny metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXI, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF8836V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary: 116.8x194x417.8mm. Waga około 2809g.		189 zł
Bracket	DS-1602ZJ-pole		Uchwyt słupowy metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXI, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF8836V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(N)-D. Wymiary: 117x194x451mm. Waga około 2040g.		189 zł

Bracket	DS-1602ZJ-box-corner		Uchwyt narożny, metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF836V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXTI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 255.5*314*546.4mm. Waga około 8396g.		661 zł
Bracket	DS-1602ZJ-box-pole		Uchwyt nasłupowy metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz puszkę przyłączeniową. Przeznaczony do montażu na słupach o średnicy od 100mm do 200mm. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF836V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXTI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary: 209.7*314*600.8mm. Waga około 6840g.		661 zł
Bracket	DS-1604ZJ		Uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do instalacji kamer obrotowych. Uchwyt jest wyposażony w rewizję w ramieniu oraz zintegrowaną puszkę przyłączeniową. Pasujący do modeli: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXTI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D, DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE5XXX, DS-2DE5XXX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF836V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A. Wymiary: 355.5*255.3*170.7mm. Waga około 21506g.		350 zł
Bracket	DS-1618ZJ		Krótki uchwyt ścienny, metalowy Hikvision do kamer obrotowych. Kompatybilny z modelami: DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXTI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Maksymalne obciążenie do 30kg. Wymiary: 110*145*189mm. Masa około 550g.		95 zł
Bracket	DS-1661ZJ		Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF836V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXTI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary Φ 116.5*200mm. Waga około 600g.		146 zł
Bracket	DS-1662ZJ		Długi, metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF836V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXTI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary Φ 116.5*500mm. Waga około 960g.		160 zł
Bracket	DS-1663ZJ		Krótki, metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych. Pasujący do modeli: DS-2DE5XXXI, DS-2AE5XXXTI, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AE51XX, DS-2DE51XX, DS-2DF1-5XX, DS-2AF1-5XX, DS-2AF52XX-AS, DS-2DF52XX, DS-2AE5XXXTI-A(B), DS-2AF1-7XXDS, DS-2AF72XX-AS, DS-2DF72XX, DS-2AE71XX, DS-2DE71XX, DS-2DF6XXX, DS-2DF6836V-AEL, DS-2DF8XXXI, DS-2DF82XXI-AEL, DS-2DF836V-AEL, DS-2DF82XXI-AEL(B), DS-2DF7XXXI3-A, DS-2DF7XXXI5-A, DS-2AF4262, DS-2AE41XX/45XX, DS-2DE41XX/45XX, DS-2DE4220, DS-2AE4XXXTI-A(B), DS-2DE4220(W)-D, DS-2AE4XXXTI-A, DS-2DE4120I-D, DS-2DE4220I-W-D, DS-2AE4123TI-D, DS-2AE4223TI-D, DS-2AE4023(NI)-D. Wymiary Φ 116.5*57mm. Waga około 380g.		58 zł